



48038982

#### Архітектура

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

#### Зв'язок

- з 2 роз'ємами USB type A

#### Основні електричні характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V |
| Частота            | 50 Hz |
| Номинальний струм  | 16 A  |

#### Напруга

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Вхідна напруга               | 220...250 V AC   |
| Вихідна напруга навантаження | 4,75...5,25 V DC |

#### Електричний струм

|  |               |
|--|---------------|
| Вхідний струм                            | макс. 500 mA  |
| Вихідний струм                           | 2,4 A         |
| Вихідний струм коли працюють всі розетки | макс. 2400 mA |
| Вихідний струм на розетку                | макс. 2400 mA |
| Номинальний струм                        | 16 A          |

#### Запобіжник

|            |   |
|------------|---|
| Запобіжник | захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник) |
|------------|---|

#### Потужність

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Споживання енергії (режим очікування) | < 50 mW |
| Вихідна потужність                    | 12 W    |

#### Кришка, двері

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
|----------|-------------------|

#### Матеріали

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Колір                     | Білий                     |
| Колір                     | білий                     |
| Колір RAL                 | RAL 1013 - Слонова кістка |
| Матеріал                  | термопласт                |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий                 |

#### Розміри

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Глибина занурення | 32 mm |
|-------------------|-------|

#### Монтаж

|        |   |
|--------|---|
| Монтаж | для внутрішнього монтажу та монтажу в порожні стіни |
|--------|---|

#### Підключення

|   |                           |
|---|---------------------------|
| перетин струмопровідної жили (гнучкої)    | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Перетин струмопровідної жили (не гнучкої) | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Безпека

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 02   |
| Захисне виконання ІР                  | IP20 |

#### Умови використання

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Робоча температура | 5...35 °C |
|--------------------|-----------|

#### Ідентифікація

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Головний лінійний дизайн (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Вторинний лінійний дизайн           | Berker S.1         |