



2973

Архітектура

Тип блоку управління	Поворотно-нажимний
----------------------	--------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	230 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Робоча напруга	230 V AC
- тест напруги можливий без демонтажу	

Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	20...210 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 2 W
Електронні трансформатори	20...210 W

Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

Розміри

Глибина занурення	24 mm
Висота розміру	4 mm

Керування LED лампами

Регульовані 230V LED лампи	3...60 W
----------------------------	----------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 20...210 W

Монтаж

Монтаж з розпірними лапками

Підключення

Перетин струмопровідної жили 0,5...4 mm²

Обладнання

- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

Безпека

Без галогену так

Ідентифікація

Застосування Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки) Керування світлом