



Поворотно-нажимний диммер "Soft" для ЛН, ВВГЛ, регуль.трансформ. 40-500Вт

2873

**Архітектура**

Тип блоку управління Поворотно-нажимний

**Основні електричні характеристики**

Номинальна напруга 230 V  
Частота 50 Hz

**Напруга**

Робоча напруга 230 V AC  
- тест напруги можливий без демонтажу

**Електричний струм**

Керуючий струм 100 mA

**Запобіжник**

Запобіжник коротке замикання та перевантаження (механічний запобіжник)

**Потужність**

Регульовані електромагнітні трансформатори 20...500 VA  
Втрати потужності при повному навантаженні ~ 5 W

**Матеріали**

Колір Не передбачено  
Матеріал Пластик/метал

**Розміри**

Висота розміру 4 mm

**Керування люмінесцентними лампами**

Компактні флуоресцентні лампи	3...100 W
-------------------------------	-----------

**Керування LED лампами**

Регульовані 230В LED лампи	3...100 W
----------------------------	-----------

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	20...500 W
---	------------

**Монтаж**

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

**Підключення**

Тип навантаження	Індуктивний
Перетин струмопровідної жили	1...2,5 mm <sup>2</sup>
- с зажимом для базового навантаження від мережевого ізолятора	

**Обладнання**

- включення по передньому фронту	
----------------------------------	--

**Безпека**

Безгалогену	так
-------------	-----

**Температура**

Температура навколишнього середовища	5...45 °C
--------------------------------------	-----------

**Ідентифікація**

Застосування	Керування світлом
Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом
Вторинна лінійка дизайну	Керування світлом, Димання електроніка