



Щит Univers, IP54/II, 800x300x205, 1 секція

FP51SW2

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Настінний монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 250 A |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Матеріал кришки | 1 mm |
| Тип закривання дверей | 3-позиційний з ручкою |
| Можливість блокування | так |
| Кількість замків в дверях | 1 |

Матеріали

| | |
|-----------|------------------|
| Колір | Білий |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Сталь |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Глибина занурення | 205 mm |
| Глибина встановленого виробу | 205 mm |
| Внутрішня глибина | 130 mm |
| Висота встановленого виробу | 800 mm |
| Ширина встановленого виробу | 300 mm |
| Ширина в модулях | 12 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 1 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Обладнання

| | |
|------------------------|---|
| Кількість рядів в щита | 5 |
| Кількість секцій щита | 1 |

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту IK від механічних ударів | IK09 |
| Захисне виконання IP | IP54 |
| Клас захисту | Клас захисту II |