



MZ530N

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 / 500 V
---	-------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	6000 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 / 220 V

Електричний струм

Дозволений струм по AC1	6 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ В AC})$	6 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ В DC})$	0,2 A
$I_{min} = f(U = 24 \text{ В DC})$ для силового ланцюга	3 A

Витривалість

Кількість механічних процесів	10000
-------------------------------	-------

Матеріали

Матеріал	Пластик
----------	---------

Розміри

Глибина встановленого виробу	104 mm
Висота встановленого виробу	80 mm
Ширина встановленого виробу	72 mm

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	2,5 мм ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2,5 мм ²

Обладнання

Кількість розмикальних контактів	1
Кількість НВ контактів	1

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP65
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
--------------------	-------------

Висота	2000 m
--------	--------

Температура зберігання / транспортування	-25...80 °C
--	-------------