



Подібне зображення (Показ зображень
FWB72K11)

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
-----------------------	--------------------------------------

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Сталь

Розміри

Глибина встановленого виробу	165 mm
Внутрішня глибина	156 mm
Висота встановленого виробу	1100 mm
Висота установки	1100 mm
Ширина встановленого виробу	550 mm
Ширина в модулях	24
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm
Висота	1100 mm
Ширина	550 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	8
---------------------------	---

Обладнання

Кількість рядів щита	7
Кількість секцій щита	2
Кількість рядів	7
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	09
Захисне виконання ІР	IP31
Клас захисту	Клас захисту II