



Щит Univers, IP65/II, 550X1100X300мм, сірий

FL34S

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Настінний монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 630 A |
|-------------------|-------|

Кришка, двері

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Матеріал кришки | 2 mm |
| Тип закривання дверей | 3-позиційний з чотиригранником 8 mm |
| Можливість блокування | так |

Матеріали

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Колір | RAL 7035 |
| Колір RAL | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Матеріал | поліестер армований скловолокном |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Глибина занурення | 300 mm |
| Глибина встановленого виробу | 300 mm |
| Внутрішня глибина | 150 mm |
| Висота встановленого виробу | 550 mm |
| Ширина встановленого виробу | 1100 mm |
| Ширина в модулях | 48 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 2 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Підходить для вживання поза будинком | так |
|--------------------------------------|-----|

Обладнання

| | |
|------------------------|---|
| Кількість рядів в щита | 3 |
| Кількість секцій щита | 4 |

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту IK від механічних ударів | IK10 |
| Захисне виконання IP | IP65 |
| Клас захисту | Клас захисту II |