



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контакті в, 16А/250В,
алюміній, Q.x

47086084

Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

Електричний струм

Вимірювальний струмвиток	30 mA
Номинальний струм	16 A
Стійкість до ударних струмів	250 A (8/20) s
Опір короткому замиканню (з запобіжником 20 А, 3 kA AgL)	

Відключення

Час спрацювання	30 ms
-----------------	-------

Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

Матеріали

Колір	Алюміній
Колір RAL	RAL 9006 - Білий алюміній
Матеріал / Дизайн	лакований
Матеріал	Пластик/метал

Розміри

Глибина занурення	31,9 mm
-------------------	---------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	02
Захисне виконання ІР	IP20

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	Berker Q.3
--------------------------	------------
