



Автоматичний вимикач 1P 6kA B-20A 1M

MBN120



Архітектура

Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів	1 P
Тип полюса	1 P
Крива	B

Функції

Паралельно перемикання нейтралі	ні
---------------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна вимикаюча здатність току короткого замикання	6 kA
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 / 400 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

Електричний струм

Номинальний струм	20 A
Номинальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	6 kA
мін/макс діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 I _n
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	3 / 5 I _n
Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц	6 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	6 kA

Електричний струм/ температура

Номинальний струм при -15°C	25,93 A
Номинальний струм 20 °C	21,55 A
Номинальний струм 30 °C	20 A
Номинальний струм при 35°C	19,68 A
Номинальний струм 40 °C	19,05 A
Номинальний струм 45 °C	18,43 A
Номинальний струм 50 °C	18 A
Номинальний струм 55 °C	17,18 A
Номинальний струм 60 °C	16,55 A
Номинальний струм 65 °C	15,93 A
Номинальний струм 70 °C	15,3 A

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,9
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,85
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 100 Гц	1,1
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 200 Гц	1,2
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 400 Гц	1,5
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 60 Гц	1

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,79 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,79 W

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
----------------	--------

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 25 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 35 mm ²
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	1 / 35 mm ²

Технічні властивості

З'єднувальна здатність верхнього і нижнього 1 / 25 mm²
гвинтових клемм з гнучким кабелем

Тип з'єднання Гвинтовий

Стандарти

Стандартний текст EN 60898-1
Європейська директива WEEE пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P IP20

Умови використання

Робоча температура -25...70 °C

Ступінь забруднення відповісно до IEC 60664 / 2
IEC 60947-2

Клас обмеження енергії Izt 3

Висота 2000 m

Температура зберігання / транспортування -25...80 °C