



Щит в/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS

VR118TD

**Архітектура**

Тип монтажу внутрішня установка

**Основні електричні характеристики**

Номинальна напруга 400 В

**Електричний струм**

Номинальний струм 63 А

**Кришка, двері**

Тип закривання дверей Защіпка

Ступінь захисту IP 40

Можливість блокування ні

**Матеріали**

Колір Білий

Колір білий

Колір RAL RAL 9010 - Білий

Матеріал Пластик

**Розміри**

Глибина занурення 72 mm

Глибина встановленого виробу 91,4 mm

Внутрішня глибина 72 mm

Висота встановленого виробу 226 mm

Висота установки 208 mm

Ширини встановленого виробу 416 mm

Ширини в модулях 18

**Монтаж**

Підходить для вживання поза будинком ні

**Обладнання**

Кількість рядів в щита	1
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP40
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

**Умови використання**

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------