



Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF

VS218TD



Подібне зображення (Показ зображень VS218TD1)

#### Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

#### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

#### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защипка
Ступінь захисту IP	40
Можливість блокування	ні

#### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	99 mm
Внутрішня глибина	99 mm
Висота встановленого виробу	377 mm
Ширина встановленого виробу	390 mm
Ширина в модулях	18

#### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

#### Обладнання

Кількість рядів в щита	2
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів в	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	ІР40
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

**Умови використання**

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------