



Уні версальний кнопковий диммер 2-канальний,
25-300Вт/на канал, 230В

85422100

Основні електричні характеристики

| | |
|---------|----------|
| Частота | 50/60 Hz |
|---------|----------|

Напруга

| | |
|----------------|----------|
| Робоча напруга | 230 V AC |
|----------------|----------|

Запобіжник

| | |
|------------|---|
| Запобіжник | захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник) |
|------------|---|

Вимірювання

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Відносна вологість (без конденсації) | 0...65 % (без конденсації) |
|--------------------------------------|----------------------------|

Розміри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина занурення | 32 mm |
|-------------------|-------|

Підключення

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Гвинтові зажими (макс.) | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm ² |
|-------------------------|---------------------------------|

Кабель

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Довжина кабеля навантаження | макс. 100 m |
| Довжина кабелю додаткова | макс. 50 m |

Налаштування

- Оптимізація роботи діє за допомогою точної настройки типу навантаження та режиму спеціального налаштування

Обладнання

- автоматичне встановлення принципу перемикання навантаження (процес автоматичного виявлення)
- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

Умови використання

| | |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

Ідентифікація

| | |
|--------------|-------------------|
| Застосування | Керування світлом |
|--------------|-------------------|
