



Скляний сенсор 2-канал., "Комфорт", пол.бі лизна, TS
Sensor R.1

75142860

Архітектура

Тип монтажу внутрішня установка

Функції

З регулятором кімнатної температури так

Керування та індикатори

З LED індикацією так

Потужність

Поточне споживання 12,5 mA

Вимірювання

- передача значення діаметру, позиціонування, освітлення або значення температури займає 1 і 2 байта

Екран

З дисплеєм так

Матеріали

Колір Білий
Колір RAL RAL 9010 - Білий
Матеріал Скло
Зовнішній вигляд поверхні глянцевої

Розміри

Глибина 23 mm
Висота 152 mm
Ширина 81 mm

Керування LED лампами

LED	з сині мLED праці та 4 білих LED статусу
-----	--

Монтаж

Монтаж	для вертикального монтажу
--------	---------------------------

Комплект поставки

З шинним з'єднувачем	так
----------------------	-----

Обладнання

Кількість точок керування	4
---------------------------	---

З захистом від крадіжки / демонтажу	так
-------------------------------------	-----

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Без галогену	ні
--------------	----

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

- додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну	KNX
--------------------------	-----