



Додатковий контакт для автоматичних вимкачі в  
х/Р160...х/Р630, 1НЗ+1НВ,

НХА025Н

#### Архітектура

|             |           |
|-------------|-----------|
| Тип монтажу | Обрізаний |
|-------------|-----------|

#### Основні електричні характеристики

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Номинальна робоча напруга змінного струму | 125 V |
|-------------------------------------------|-------|

#### Напруга

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Номинальна робоча напруга постійного струму | 30 V |
|---------------------------------------------|------|

#### Потужність

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 3 W |
|--------------------------------------------------------|-----|

#### Підключення

|               |              |
|---------------|--------------|
| Тип контактів | 1 НВ/НЗ      |
| Тип з'єднання | QuickConnect |

#### Стандарти

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

#### Безпека

|                      |      |
|----------------------|------|
| Захисне виконання IP | IP4X |
|----------------------|------|

#### Умови використання

|                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------|--|
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2 |  |
|-------------------------------------------------------------|--|

|        |        |
|--------|--------|
| Висота | 2000 m |
|--------|--------|