



Уніварсальний діммер 1-канальний в/у 200Вт KNX-quicklink

85475100

Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

Керування та індикатори

- з ручним керуванням вкл./викл., яскраві світлі/темні світла

Зв'язок

Категорія приймача	2
--------------------	---

Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

Частота

Частота радіоприйому	868,3 MHz
----------------------	-----------

Потужність

Трансформатор звичайного типу	20...200 VA
Електронні трансформатори	20...200 W

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
--------------------------------------	----------------------------

Розміри

Розміри (x B)	56 x 38 mm
Діаметр	56 mm
Висота	46,6 mm

Керування LED лампами

LED	з LED режиму конфігурації та функцій
-----	--------------------------------------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 20...200 W

Підключення

Тип навантаження Універсальний

Обладнання

Можливість модульного розширення ні

Передавач, тривалість циклу 1 %

- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

Умови використання

Робоча температура 0...45 °C

Ідентифікація

Застосування KNX радіо - актуатори