



VGA-розетка з гвинтовими клеммами, пол.бі лизна,  
Q.x

3315416089

#### Архітектура

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Технічні характеристики | з вбудованими підніжними клеммами |
|-------------------------|-----------------------------------|

#### Зв'язок

- з прямим виходом
- з 15-піновим D-sub (спереду)

#### Частота

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Частотний діапазон в дельта | макс. 160 MHz |
|-----------------------------|---------------|

#### Екран

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Роздільна здатність | макс. 1280 x 1024 px |
|---------------------|----------------------|

#### Матеріали

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Колір     | Болярна білий    |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал  | Пластик/метал    |

#### Підключення

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Перетин струмопроводної жили | макс. 1,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------------|---------------------------|

#### Обладнання

- з допоміжним ключем

#### Ідентифікація

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Вторинна лінійка дизайну | Berker Q.3 |
|--------------------------|------------|