



Вимикач навантаження поворотний 400/690В 20А, 4п,  
3.5м

HAB402

#### Архітектура

Тип управління	Короткий шок
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

#### Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

#### Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

#### Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V
Частота	50 Hz

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	8000 V

#### Електричний струм

Номінальний робочий струм AC21 категорія B	20 A
Номінальний струм	20 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	1,26 kA
Номінальний робочий струм AC22 категорія B	20 A
Номінальний робочий струм AC23 категорія A	20 A
Дозволений робочий струм AC23 категорія A	20 A

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полк	0,3 W

#### Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

#### Підключення

Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	16 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
-------------------------	----

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-20...70 °C
--------------------	-------------