Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А, 4п, 6м

HAD410

Архітектура

Тип управління	Короткий шток
Кількість полюсів	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 / 415 V

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношеннюдо номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номінальний струм	100 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	25 kA
Допустимий номінальний струмщо витримується менше 1 сек.	2,75 kA
Номінальний робочий струмпо AC23 категорії A	100 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,2 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	4,3 W

Кришка, двері	
Можливі сть блокування	так
Пі дключення	
Поперечний розрі з з'єднання з негнучким дротом	70 мм²
Тип з'єднання	Гвинтовий
Обладнання	
Ширина доступна для і золяці йного з'єднання	95 mm²
Моторприві д опці онально	ні
Стандарти	
Європейська директива WEEE	пов'язаний
Безпека	
Захисне виконання I P	IP20
Умови використовування	
Робоча температура	-20...70 °C