



ПЗВ 2P 63A 30mA AC

CD264J

**Архітектура**

Кількість полюсів	2 P
-------------------	-----

**Функції**

Паралельно перемикання нейтралі	так
---------------------------------	-----

**Основні електричні характеристики**

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Частота	50 Hz

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

**Електричний струм**

Номинальний диференціальний струм	30 mA
Номинальний струм	63 A
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	0,25 kA
Потужність відключення та замикання	1,5 kA
Умовний номінальний струм короткого замикання відповідно до EN 61008-1	6 kA

**Електричний струм/ температура**

Номинальний струм при -15°C	63 A
Номинальний струм 20 °C	63 A
Номинальний струм 30 °C	63 A
Номинальний струм при 35°C	63 A
Номинальний струм 40 °C	63 A
Номинальний струм 45 °C	63 A
Номинальний струм 50 °C	63 A
Номинальний струм 55 °C	63 A
Номинальний струм 60 °C	56 A
Номинальний струм 65 °C	49 A
Номинальний струм 70 °C	40 A

#### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	8,1 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	4,1 W

#### Відключення

Захист від помилкових спрацювань	ні
Короткочасна затримка відключення	ні

#### Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	2000
Кількість механічних процесів в	4000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35 mm
Конструкційний розмір (DIN 43880)	1

#### Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
Тип верхньої клемми для модульних пристроїв в	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Тип зажиму нижньої клемми для модульних пристроїв в	ні
Нижнє відключення для модульних пристроїв в	ні

#### Відключення

Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	16 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	25 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання при нерухомому проводі	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 16 mm <sup>2</sup>
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	1 / 16 mm <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 61008-1, EN 61008-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
Тип диференціального захисту	AC

**Умови використання**

---

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------

---

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
--	--

---

Висота	2000 m
--------	--------

---

Температура зберігання / транспортування	-55...70 °C
--	-------------

---