



Комплект (3шт) трансформаторів в струму для  
NH1/2/3, клас-1, 600:5, 5ВА

LZ259

#### Архітектура

Тип монтажу	З'єднано клипсами
-------------	-------------------

#### Функції

Клас точності	1
---------------	---

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	3 kV
-----------------------------	------

#### Електричний струм

Максимальний первинний струм	600 A
Максимальний вторинний струм	5 A
Первинний струм	600 A

#### Розміри

Висота встановленого виробу	180 mm
Довжина	60 mm
Ширина встановленого виробу	200 mm
Ширина отвору	30,5 mm
Висота отвору	12,5 mm
Діаметр отвору	21 mm

#### Підключення

Тип з'єднання	гвинт
---------------	-------

#### Акcesуари в комплекті

Зміною	ні
--------	----

#### Обладнання

Кількість входів	1
Захист від ударів	так

**Використовуйте**

Коефіцієнт трансформації	600A, 5A
--------------------------	----------

**Стандарти**

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

**Безпека**

Захисне виконання I P	IP30
-----------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-5...40 °C
--------------------	------------

Температура зберігання / транспортування	-5...40 °C
--	------------