



Термостат бі металевий, 230В/ 10А, контакт - НВ, без контрольного індикатора

EK054

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Конфігурація

FI - статистичний	0,5°C
-------------------	-------

Керування та індикатори

Сигнальна лампочка	ні
--------------------	----

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

Напруга

Робоча напруга	230 V AC
----------------	----------

Електричний струм

Струмперемикання	10 A
------------------	------

Потужність

Втрати потужності при повному навантаженні	500 mVA
--	---------

Вимірювання

Діапазон температур	5 / 30 °C
---------------------	-----------

Електроживлення

Напруга живлення	230 В +10% / -15%
------------------	-------------------

Розміри

Глибина	30 mm
Глибина встановленого виробу	32 mm
Висота встановленого виробу	82 mm
Ширину встановленого виробу	82 mm
Висота	82 mm
Ширину	82 mm

Монтаж

Тип монтажу	зовнішнього монтажу
-------------	---------------------

Підключення

перетин струмопровідної жили (гнучкої)	1...2,5 mm ²
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)	1,5...4 mm ²
Тип контактів	1 НВ

Налаштування

Діапазон налаштування температури кімнати	5...30 °C
---	-----------

Обладнання

Увімк. / Вимк. перемикач	ні
Перемикач різниці температур	0,5 K
Тип датчика	Кімнатний датчик

Безпека

Захисне виконання I P	IP30
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	0...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-10...65 °C

Температура

Температура	5...30 °C
-------------	-----------

Ідентифікація

Клас екодизайна	1
-----------------	---