



Комплект (3шт) трансформаторів в струму для
NH1/2/3, клас-1, 100:5, 2ВА

LZ255

Архітектура

Тип монтажу	З'єднано клипсами
-------------	-------------------

Функції

Клас точності	1
---------------	---

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	3 kV
-----------------------------	------

Електричний струм

Максимальний первинний струм	100 A
Максимальний вторинний струм	5 A
Первинний струм	100 A

Розміри

Висота встановленого виробу	180 mm
Глибина	60 mm
Ширина встановленого виробу	240 mm
Ширина отвору	30,5 mm
Висота отвору	12,5 mm
Діаметр отвору	21 mm

Підключення

Тип з'єднання	гвинт
---------------	-------

Акcesуари в комплекті

Зміною	ні
--------	----

Обладнання

Кількість входів	1
Захист від ударів	так

Використовуйте

Коефіцієнт трансформації	100А, 5А
--------------------------	----------

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-5...40 °C
--------------------	------------

Температура зберігання / транспортування	-5...40 °C
--	------------