



Автоматичний вимикач 2P 15kA D-125A 3M

HMD299



Архітектура

Кількість захищених полюсів	2
Кількість полюсів	2 P
Тип полюса	2 P
Крива	D

Функції

Паралельно перемикання нейтралі	ні
---------------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна вимикаюча здатність току короткого замикання	15 kA
Номинальна робоча напруга змінного струму	415 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
Номинальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	7,5 kA
мін/макс діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 I _n
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	10 / 20 I _n
Номинальний струм при 65°C згідно IEC 60947	109,1 A
Номинальний струм при 70°C згідно IEC 60947	105,6 A
Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2	4,5 kA
Розривна потужність 1 полюс з 415 В NF 60947-2	4,5 kA
Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц	15 kA
Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц	15 kA

Технічні властивості

Вимикаюча здатність відносно до IEC 947-2 50 Гц	50 %
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	15 кА
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	15 кА
Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2)	15 кА
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	15 кА

Електричний струм/ температура

Номінальний струм 30 °С	125 А
Номінальний струм при 35°С	122 А
Номінальний струм 40 °С	119 А
Номінальний струм 45 °С	115,7 А
Номінальний струм 50 °С	112 А
Номінальний струм 55 °С	109,1 А
Номінальний струм 60 °С	105,6 А

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,9
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,85

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	21 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	10,85 W

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	90 mm
Ширина встановленого виробу	53 mm

Монтаж

Момент затяжки	3,5 до 5 Нм
Тип нижньої клемми для модульних пристроїв	добровільне дотримання
Нижнє підключення для модульних пристроїв	так

Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 50 mm ²
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1 / 70 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	50 mm ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	70 mm ²

Технічні властивості

Поперечний розріз пі д'єднання при нерухомому 1 / 70 mm ² проводі ,	
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 50 mm ²
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клемм з негнучким кабелем	1 / 70 mm ²
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клемм з гнучким кабелем	1 / 50 mm ²
Тип з'єднання	Клема з системою компенсації натягування

Стандарти

Стандартний текст	EN 60898-1, IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідо до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m

Температура

Температура калі брування	30 °C
---------------------------	-------