



Кнопка 2-клатві шна 2НВ (механі зм), заг альна вхі дна клема, 10А/250В

5035

Функці ї

| | |
|-----------------|-------|
| Кут перемикання | 3,5 ° |
|-----------------|-------|

Основні електричні характеристики

| | |
|-----------------------|----------|
| Но мі нальна напруг а | 250 V |
| Но мі нальна напруг а | 250 V AC |

Електричний струм

| | |
|----------------|------|
| Миттєвий струм | 10 A |
|----------------|------|

Матері али

| | |
|-----------|---------------|
| Матері ал | Пластик/метал |
|-----------|---------------|

Розмі ри

| | |
|-------------------|---------|
| Глибина | 41,6 mm |
| Глибина занурення | 32,3 mm |
| Висота | 70,8 mm |
| Ширина | 70,8 mm |

Монтаж

| | |
|--------|-----------------------|
| Монтаж | з роспі рними лапками |
|--------|-----------------------|

Пі дключення

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Зажими для пі дключення | з гі дно з VDE 0632-1 |
| Тип з'єднання | Щітекерне пі д'єднання |

Обладнання

| | |
|-------------------------------------|---|
| Кі лькі сть розмикальних контакті в | 1 |
| Кі лькі сть НВ контакті в | 1 |

Безпека

| | |
|-----------------------|------|
| Захисне виконання I P | IP20 |
|-----------------------|------|

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Застосування | Керування світлом |
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Керування світлом |