



Кнопка 2-клатві шна 1НВ+1НЗ (механі зм), розді льні
вхі дні клемн, 10А/250В

503501

Функці ї

| | |
|-----------------|------|
| Кут перемикання | 3,5° |
|-----------------|------|

Основні електричні характеристики

| | |
|----------------------|----------|
| Но́мінальна напруг а | 250 V |
| Но́мінальна напруг а | 250 V AC |

Електричний струм

| | |
|----------------|------|
| Миттєвий струм | 10 A |
|----------------|------|

Матері али

| | |
|-----------|---------------|
| Матері ал | Пластик/метал |
|-----------|---------------|

Розмі ри

| | |
|-------------------|---------|
| Глибина | 41,6 mm |
| Глибина занурення | 31,3 mm |
| Висота | 71 mm |
| Ширина | 71 mm |

Монтаж

| | |
|--------|-----------------------|
| Монтаж | з розпі рними лапками |
|--------|-----------------------|

Пі дключення

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Зажимн для пі дключення | згі дно з VDE 0632-1 |
| Тип з'єднання | Щітерне пі д'єднання |

Безпека

| | |
|----------------------|------|
| Захисне виконання IP | IP20 |
|----------------------|------|

І дентифі каці я

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Застасування | Керування сві тлом |
| Головна лі ні я дизайну (розробки) | Керування сві тлом |