



Щит з/у, прозорі двері, 18М + 3 ряди для
М-обладнання, VEGA

VB418MMT

Архітектура

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | Зовнішній монтаж |
|-------------|------------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 А |
|-------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|---------------------------|---------|
| Тип закривання дверей | Защіпка |
| Кількість замків в дверей | 1 |

Матеріали

| | |
|----------|------------------|
| Колір | RAL 9010 |
| Колір | білий |
| Матеріал | Поліестерол (PS) |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Глибина встановленого виробу | 146 mm |
| Внутрішня глибина | 140 mm |
| Висота встановленого виробу | 775 mm |
| Ширина встановленого виробу | 400 mm |
| Ширина в модулях | 18 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 2,5 mm |

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість рядів в щита | 4 |
| Кількість рядів в | 1 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|----------------------------|------------|
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |
|----------------------------|------------|

Безпека

Захисне виконання I P

IP00

Клас захисту

Клас захисту II
