SBN340

Вимикач навантаження 3-полюсний 40A/400В

Архі тектура

Тип управлі ння	Вимикач
Кі лькі сть полюсі в	3 P
Тип полюса	3 P

Основні електричні характеристики

Номі нальна робоча напруга змі нного струму	400 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номі нальна напруга і золяці ї	440 V
Тип напруги вхі д 1	AC
Сті йкі сть по ві дношеннюдо номі нальної і мпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номі нальний робочий струм AC21 категорі я B	40 A
Номі нальний робочий струм AC22 категорі я A	40 A
Номі нальний струм	40 A
Допустимий номі нальний струм щр витримується менше 1 сек.	0,6 kA
Номі нальний термі чний струм	40 A
Номі нальний робочий струм AC21 категорі я A	40 A
Номі нальний робочий струм AC22 категорі я B	40 A

Потужні сть

Загальна розсі ювана потужні сть пі д номі нальним струмом	3,3 W
Розсі ювана потужні сть з розрахунку на кожний полюс	1,1 W

Витривалі сть

Електрична мі цні сть при номі нальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	5000
Електрична мі цні сть при номі нальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	5000
Кі лькі сть механі чних процесі в	60000

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	52,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	2,5 - 16 мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2,5 - 25 мм²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Кількість НВ контактів	3

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20

Умови використовування

Робоча температура	-20...50 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C