



Перемикач I-0-II з загальним виходом зверху, 3-пол., 40A/400В

SFT340

Архітектура

Тип управління	Перемикач
Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги вхід	AC
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	40 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	40 A
Номинальний струм	40 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,6 kA
Номинальний термічний струм	40 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія A	40 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	40 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6,3 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,1 W

Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	25000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	25000
Кількість механічних процесів	200000

Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	52,5 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,8 Нм
----------------	--------

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 10 мм ²
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Кількість перемикачів	3
-----------------------	---

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...50 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C