Технічні характеристики виробу
ERD216

Реле 16А, 2НВ, 24В

ERD216

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	250 V
Операційна напруга при змінному струмі	24 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
Номінальний термічний струм	16 A
Номінальний робочий струм AC7 категорія A	16 A
Номінальний робочий струм AC7 категорія B	5,5 A

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	10,7 VA
Споживання електроенергії	2,9 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W
Розсіювана потужність на кожний контакт	1 W
Потужність контакту при 230 В в AC7 категорія B	880 W

Відключення

Час реакції при відкритті	15 ms
Час відповіді при закритті	25 ms

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	30000
Кількість механічних процесів	100000

Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,85 mm

Керування люмінесцентними лампами

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	490 VA
- при паралельному включенні	1200 VA
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	570 VA

Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання	1100 W

Монтаж

Момент затяжки	1,2 Нм

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 10 мм²
Тип контактів	2 НВ

Обладнання

Кількість НВ контактів	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Використовуйте

Локальне/ручне керування	так

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP2X

Умови використовування

Робоча температура	-10...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C