



Контактор з ручним керуванням 25А, 3НВ, 230В

ERC325

**Архітектура**

Кількість полюсів	3 P
-------------------	-----

**Основні електричні характеристики**

Номинальна робоча напруга змінного струму	400 V
Частота	50 Hz

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Операційна напруга при змінному струмі	230 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

**Електричний струм**

Номинальний струм	25 A
Номинальний термічний струм	25 A
Номинальний робочий струм AC7 категорія A	25 A
Номинальний робочий струм AC7 категорія B	8,5 A

**Потужність**

Пускова потужність, що поглинається	21 VA
Споживання електроенергії	3,4 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	6 W
Розсіювана потужність на кожний контакт	1,5 W
Потужність контакту при 230 В в AC7 категорія B	880 W
Потужність контакту при 400 В в AC7 категорія B	13,8 kW

**Відключення**

Час реакції при відкритті	15 ms
Час відповіді при закритті	25 ms

#### Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів в	30000
Кількість механічних процесів в	1000000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35,75 mm

#### Керування люмінесцентними лампами

Макс. навантаження, люмінесцентні лампи паралельно скомпенсовані	810 VA
- при паралельному включенні	1990 VA
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи	950 VA

#### Керування лампами розжарювання

Максимальна потужність лампи розжарювання	1900 W
---	--------

#### Монтаж

Момент затяжки	1,2 Nm
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом <sup>1</sup>	6 mm <sup>2</sup>
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Кількість контактів в	3
Тип контактів в	3 НВ
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

#### Використовуйте

Локальне/ручне керування	так
--------------------------	-----

#### Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

#### Безпека

Захисне виконання I P	IP2X
Клас захисту	Клас захисту II

#### Умови використання

Робоча температура	-10...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C