



EE820

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Функції

- може використовуватися як окрема одиниця

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Частота	50/60 Hz

Електроживлення

Напруга живлення	230 В +10% / -15%
------------------	-------------------

Виявлення

Кут охоплення	140 °
Максимальна фронтальна ширина досяжності	16 m
Максимальна бокова ширина досяжності	8 m

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Висота встановленого виробу	2,5 m
Рекомендована висота монтажу	2,5 m

Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx
Діапазон вимірювання освітленості	5 / 1000 Lux

Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m
----------------------------	-----

Налаштування

Відповідь на чутливість регулюється	ні
Час затримки, що регулюється	5 s...15 mn

Обладнання

Кут горизонтального охоплення	140 °
-------------------------------	-------

Безпека

Захисне виконання I P	IP55
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
--------------------	-------------