



Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16А, 220град., білий

EE860

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

Електроживлення

Напруга живлення	230 В +10% / -15%
------------------	-------------------

Виявлення

Кут охоплення	220 °
Кут виявлення	220 °
Максимальна фронтальна ширина досяжності	16 m
Максимальна бокова ширина досяжності	10 m

Матеріали

Колір	Білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

Розміри

Висота встановленого виробу	2,5 m
Рекомендована висота монтажу	2,5 m

Керування освітленням

Яскравість корегується	~ 5...1000 lx
Діапазон вимірювання освітленості	5 / 1000 Lux

Керування LED лампами

230V LED лампи	20 x 20 W
----------------	-----------

Монтаж

Максимальна висота монтажу	4 m
----------------------------	-----

Налаштування

Відповіді дна чутливі ст регулюється	так
Час затримки, щр регулюється	5 s...30 mn

Обладнання

Дистанційно керований	EE806
Кут горизонтального охоплення	220 °
- вертикально та горизонтальне обертання	

Безпека

Захисне виконання I P	IP55
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-20...55 °C
Температура зберігання / транспортування	-20...60 °C