

Модульные переключатели с ручным приводом
 -4-полюсные
 - Ith (40°): 63 до 125 А
 - Un = 400/690 В AC

Функции:
 - переключение под нагрузкой
 2 питающих линий с видимым разрывом

Описание
 -видимый разрыв
 -3 положения I - 0 - II
 -установка на DIN-рейку
 -компактная конструкция
 -IP20
 Стандарты IEC EN 60947-3


Дополнительные принадлежности:
 -ручка для установки на двери
 -дополнительный контакт



HI406R

Модульный переключатель

Описание
 -3-позиционный: I, 0, II



Наименование	Кол-во в упаковке	Best.Nr.
модульный переключатель 63А	1	HI403R
модульный переключатель 80А	1	HI404R
модульный переключатель 100А	1	HI405R
модульный переключатель 125А	1	HI406R



HZI001

Поворотная ручка

Описание
 -без удлиняющего вала

Наименование	Кол-во в упаковке	Best.Nr.
Поворотная ручка для переключателя 63-125А	1	HZI001
Поворотная ручка для переключателя 63-125 А 3 поз.	1	HZI004



HZC103

Удлиняющий вал

Наименование	Кол-во в упаковке	Best.Nr.
Удлиняющий вал 200мм для приборов 80-250А	1	HZC103
Удлиняющий вал 320мм для приборов 80-250А	1	HZC104



HZ160R

Дополнительный контакт

Описание
 -Номинальное напряжение: 250В / AC, AC1
 -2 переключаемых контакта
 -In 5А
 - опережающее размыкание и сигнализация положения 1 +2
 - для HI403R, HI404R, HI405R, HI406R

Наименование	Кол-во в упаковке	Best.Nr.
1 переключаемый OF, допконтакт HA63/125	1	HZ160R