

# Трансформаторы, звонки, зуммеры, розетки

В качестве принадлежности для электроустановок фирма Hager предлагает трансформаторы, звонки, зуммеры и розетки. Все эти устройства оптимизированы для установки в распределительные щитки. Крепление производится на монтажную планку, благодаря чему возможен быстрый монтаж.



## Преимущества для вас:

- Простой и быстрый монтаж – можно устанавливать в любом распределительном щитке на монтажной планке.
- Большой ассортимент защитных трансформаторов, звонков и розеток – исполнение в виде модульных устройств.

## Технические характеристики:

<b>Монтаж:</b>	на планке DIN в электрических распределительных щитках
<b>Исполнение:</b>	модульные устройства
<b>Напряжение первичной обмотки:</b>	230 В переменного тока
<b>Напряжение вторичной обмотки:</b>	12/24 В переменного тока
<b>Напряжение Розетка</b>	
<b>Рабочее напряжение:</b>	250 В переменного тока
<b>Номинальный ток:</b>	10/16 А

Трансформаторы:  
Защитные трансформаторы с разделенными первичной и вторичной обмотками. Выходное напряжение 12/24 В~. Защитные и звонковые трансформаторы имеют защиту от коротких замыканий

Звонки, зуммер:  
- Громкость:  
- Звонки: 85 дБА;  
- Зуммер: 78 дБА.  
- Максимальная длительность работы 1 час.  
Компактные светильники:  
Компактные светильники для встраивания в распределительные шкафы оснащены отсоединяемыми

ручными фонарями. При помощи переключателя на передней панели выбираются два режима работы:  
- автоматическое включение при исчезновении напряжения;  
- ручное включение.

Техническая информация с страницы 8.90



ST312

## Защитный трансформатор

Мощность: 16, 25, 40 и 63 ВА

Наименование	Уперв U (В~)	Увтор U (В~)	In (A) 12 В 24В	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Защитный трансформатор 230		12, 24	2,08, 1,04	4	1	ST312
Защитный трансформатор 230		12, 24	1,33, 0,67	4	1	ST313
Защитный трансформатор 230		12, 24	3,33, 1,67	4	1	ST314
Защитный трансформатор 230		12, 24	5,25, 2,63	6	2	ST315

## Сигнальные устройства

Наименование	Уперв U (В~)	Увтор U (В~)	In [A]	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Звонок	8-12		0,33	1	12	ST010
Звонок	230		0,03	3	12	ST011
Зуммер	8-12		0,33	1	12	SU214
Зуммер	230		0,03	1	12	SU215



SN016

## Розетка с защитным контактом

для установки в распределительных шкафах

Наименование	Уперв U (В~)	Увтор U (В~)	In [A]	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Розетка с защитным контактом	250		10/16	2,5	4	SN016

## Компактный светильник

- для установки в распределительных шкафах  
- Рабочее напряжение 230 В 50/60 Гц  
- Продолжительность свечения: 1 час при 12-часовой зарядке 1,5 часа при 36-часовой зарядке



EE960

Наименование	Уперв U (В~)	Увтор U (В~)	In [A]	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Компактный светильник				3	1	EE960