



### Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS

VR212NE

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

#### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

#### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Без замка
Можливість блокування	ні

#### Матеріали

Колір	Білий
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

#### Розміри

Глибина занурення	72 mm
Глибина встановленого виробу	93 mm
Внутрішня глибина	72 mm
Висота встановленого виробу	351 mm
Висота установки	333 mm
Ширини встановленого виробу	308 mm
Ширини в модулях	24

#### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

#### Обладнання

Кількість рядів щита	2
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	2
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

#### Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

#### Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

#### Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------