



VA36NW

Щит 3-рядний для М-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Білий RAL9010
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Мікс матеріалів
Поверхня	Оцинкований

Розміри

Глибина встановленого виробу	96,5 mm
Внутрішня глибина	92,5 mm
Висота встановленого виробу	515 mm
Дрвжина	515 mm
Ширина встановленого виробу	305 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів в щитах	3
Кількість рядів в	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK05
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

Умови використання

Робоча температура	-40...40 °C
--------------------	-------------