



## Щит 4-рядний для М-обладнання, з/у з металевими дверями, VOLTA

VA48NW

### Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

### Матеріали

Колір	Білий RAL9010
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Мікс матеріалів
Поверхня	Оцинкований

### Розміри

Глибина встановленого виробу	96,5 mm
Внутрішня глибина	92,5 mm
Висота встановленого виробу	640 mm
Дрвжина	640 mm
Ширина встановленого виробу	305 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

### Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів в щита	4
Кількість рядів в	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

**Стандарти**

GWT - тест дротомрозжарування	750 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK05
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

**Умови використання**

Робоча температура	-40...40 °C
--------------------	-------------