



VU36UA

Щит на 36(42) модулі в, в/у з металевими дверями,  
без клем, VOLTA

#### Архітектура

Тип монтажу	внутрішня установка
-------------	---------------------

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

#### Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

#### Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	30
Можливість блокування	ні

#### Матеріали

Колір	Білий RAL9010
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Пластик

#### Розміри

Глибина занурення	90 mm
Глибина встановленого виробу	94,5 mm
Внутрішня глибина	91,5 mm
Висота встановленого виробу	630,5 mm
Висота установки	615 mm
Дрвжина	630,5 mm
Ширина встановленого виробу	348 mm
Ширина в модулях	12
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

#### Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

#### Обладнання

Кількість одиниць	12
Кількість рядів в щита	3
Кількість рядів в	3
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

#### Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	650 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	так

#### Умови використання

Робоча температура	-40...40 °C
--------------------	-------------