



### Автоматичний вимикач 1P+N 10kA C-6A 2M

NCN506



#### Архітектура

Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів	2 P
Тип полюса	1P+N
Тип монтажу	DIN-рейка
Крива	C

#### Функції

Паралельно перемикання нейтралі	так
---------------------------------	-----

#### Основні електричні характеристики

Номинальна вимикаюча здатність току короткого замикання	10 kA
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
Тип напруги живлення	AC

#### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	6000 V

#### Електричний струм

Номинальний струм	6 A
Номинальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	7,5 kA
мін/макс діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 I <sub>n</sub>
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін/макс.	5 / 10 I <sub>n</sub>
мін/макс діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC	7 / 15 I <sub>n</sub>
мін/макс діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC	1,13 / 1,45 I <sub>n</sub>
Номинальний струм при -20°C згідно IEC 60947	8,29 A
Номинальний струм при 65°C згідно IEC 60947	5,38 A
Номинальний струм при 70°C згідно IEC 60947	5,16 A
Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2	7,5 kA

Технічні властивості

Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2	7,5 kA
Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2	7,5 kA
Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц	10 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	15 kA
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	15 kA

**Електричний струм/ температура**

Номинальний струм при -15°C	7,26 A
Номинальний струм 30 °C	6 A
Номинальний струм при 35°C	5,84 A
Номинальний струм 40 °C	5,68 A
Номинальний струм 45 °C	5,52 A
Номинальний струм 50 °C	5,35 A
Номинальний струм 55 °C	5,17 A
Номинальний струм 60 °C	4,99 A
Номинальний струм 65 °C	4,8 A
Номинальний струм 70 °C	4,6 A

**Коефіцієнт корекції струму**

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,95
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,9
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,85
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 100 Гц	1,1
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 200 Гц	1,2
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 400 Гц	1,5
Корегуючий коефіцієнт магнітного розчеплювача при 60 Гц	1,1

**Потужність**

Максимальна втрата потужності на полюс відповісно до стандарту виробу	3 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	2,68 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	1,34 W

**Витривалість**

Електрична витривалість кількості циклів	4000
Кількість механічних процесів	20000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	2,8 Нм
Тип верхньої клеми для модульних пристроїв	Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic
Нижнє підключення для модульних пристроїв	так
Підходить для вбудованого монтажу	так

#### Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Поперечний розріз під з'єднання при нерухомому проводі	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 25 mm <sup>2</sup>

#### Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

#### Стандарти

Стандартний текст	EN 60898-1, IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	-25...70 °C
Ступінь забруднення в повітря до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Клас обмеження енергії Izt	3
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-25...80 °C

#### Температура

Температура калібрування	50 °C
--------------------------	-------