



47516084

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип | згідно з DIN 49440 |
| Тип монтажу | внутрішня установка |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Кришка, двері

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
| - з кришкою щир зачинається | |

Матеріали

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Колір | Алюміній |
| Колір RAL | RAL 9006 - Білий алюміній |
| Матеріал / Дизайн | лакований |
| Матеріал | термопласт |

Монтаж

| | |
|--------|----------------------|
| Монтаж | з розпірними лапками |
|--------|----------------------|

Підключення

| | |
|------------------------|---------------------|
| Зажими для підключення | згідно з VDE 0620-1 |
|------------------------|---------------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 02 |
| Захисне виконання ІР | IP20 |

Ідентифікація

Вторинна лінійка дизайну

Berker Q.3
