



FWU62S

Електричний струм

Номинальний струм	125 А
-------------------	-------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Відкидна ручка з затискним пристроєм
-----------------------	--------------------------------------

Матеріали

Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	Сталь

Розміри

Глибина занурення	112 mm
Глибина ніші в стіні	115 mm
Глибина встановленого виробу	125 mm
Внутрішня глибина	119 mm
Висота встановленого виробу	1003 mm
Висота установки	1003 mm
Ширину встановленого виробу	603 mm
Ширину в модулях	24
Товщина матеріалу бічної поверхні	1 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	4
---------------------------	---

Обладнання

Кількість рядів в щитах	6
Кількість секцій щита	2
Кількість рядів	12
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

GWT - тест дротомрозжарування	850 °C
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK09
Захисне виконання ІР	IP30
Клас захисту	Клас захисту II
Без галогену	ні