



Вимикач аварійного відключення з ключем 2MSysto жовто-червоний, 10A/250В

WS032

Керування та індикатори

| | |
|--------------------|----|
| Сигнальна лампочка | ні |
| - Ні | |

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 В |
| Частота | 50/60 Hz |

Електричний струм

| | |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 10 А |
|-------------------|------|

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------|
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Полікарбонат (PC) |

Розміри

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Глибина встановленого виробу | 104 mm |
| Висота встановленого виробу | 45 mm |
| Розміри(довжина x ширина x висота) | 45x45x104 |
| Ширина встановленого виробу | 45 mm |

Монтаж

| | |
|-------------|------------------|
| Тип монтажу | скритого монтажу |
|-------------|------------------|

Підключення

| | |
|---------------|-----------|
| Тип з'єднання | Гвинтовий |
|---------------|-----------|

Стандарти

| | |
|-----------|------------|
| Директиви | EN 60669-1 |
|-----------|------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | 07 |
| Захисне виконання ІР | IP20 |

Умови використання

| | |
|--|-------------|
| Робоча температура | -10...35 °C |
| Температура зберігання / транспортування | -10...50 °C |

Ідентифікація

| | |
|-------|-------|
| Серія | systo |
|-------|-------|