

Автоматичний вимикач h400, In=250A, 4п, 50kA,
Трег./Мрег.

Архітектура

Тип управління	імпульсне реле
Кількість полюсів	4P
Тип полюса	4P3D

Функції

Комплект пристрою з блоком захисту	так
Розчеплювач	TM A/A
Інтегрований захист від замикання на землю	ні

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220 / 690 V
Частота	50/60 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість до номінальної імпульсної напруги	8 kV
Звідключення від напругою	ні

Електричний струм

Номинальний струм	250 A
Відключаюча здатність при 690 В згідно NF 60947-2	20 kA
Діапазон регулювання теплового захисту	0,63 / 0,8 / 1
Відключаюча здатність на 1 полюсі 230 В NF 60947-2	51 kA
Відключаюча здатність на 1 полюсі 400 В NF 60947-2	9 kA
Вимикаюча здатність відповідно до IEC 947.2 50 Гц	100 %
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	85 kA
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	85 kA
Максимальна відключаюча здатність Icu для 400В (EN 60947-2)	50 kA
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	50 kA
Відключаюча здатність для 440В (EN 60947-2)	45 kA

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	1
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	1
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	1

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	46,8 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	15,6 W

Відключення

Тип тригера	TM
Час реакції при відкритті	10 ms

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів в	1000
Кількість механічних процесів в	4000

Монтаж

Монтажна DIN рейка за допомогою додаткового ні адаптера

Підключення

Поперечний розмір з'єднання з гнучким дротом	35 - 240 мм ²
Поперечний розмір з'єднання з негнучким дротом	35 - 240 мм ²
Тип з'єднання	роз'єм

Налаштування

Струм магнітного розчеплювача	1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 / 2750 / 3000 A
Діапазон регулювання елеутромагнітного захисту	6 / 8 / 10 / 12

Обладнання

Моторпривід опціонально	так
-------------------------	-----

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання IP	IP4X
----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...70 °C
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-35...70 °C