



Щит розподільчий на 6 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

VE106D

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	400 В
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	63 А
-------------------	------

Кришка, двері

Тип закривання дверей	Защіпка
Ступінь захисту IP	65
Можливість блокування	ні

Матеріали

Колір	Сірий графіт
Колір RAL	RAL 7035 - Світло-сірий
Матеріал	Пластик

Розміри

Глибина встановленого виробу	113 mm
Внутрішня глибина	113 mm
Висота встановленого виробу	190 mm
Ширина встановленого виробу	164 mm
Ширина в модулях	6
Товщина матеріалу бічної поверхні	2,5 mm

Монтаж

Підходить для вживання поза будинком	ні
--------------------------------------	----

Підключення

Кількість входних кабелів	3
---------------------------	---

Обладнання

Кількість рядів в щита	1
Кількість секцій щита	1
Кількість рядів	1
Можливість приєднання додаткового обладнання	так

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Клас захисту ІК від механічних ударів	IK07
Захисне виконання ІР	IP65
Клас захисту	Клас захисту II
Безгалогену	так

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
--------------------	-------------