



ДВБ 4Р 6кА С-20А 30mA А

ADM470C

Архітектура

Кількість захищених полюсів	4
Тип полюса	4 P
Тип монтажу	DIN-рейка
Крива	C

Основні електричні характеристики

Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання	6 kA
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 / 400 V
Тип напруги живлення	AC
Частота	50 Hz

Напруга

Діелектрична проникність	2 kV
Номінальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Номінальний диференціальний струм	30 mA
Номінальний струм	20 A
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	3000 A
Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898	6 kA
Потужність відключення та замикання	6 kA
мін/макс діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	1,13 / 1,45 I _n
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.	5 / 10 I _n
Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2	6 kA
Значення струму короткого замикання 400 В 50 Гц	6 kA
Вимикаюча здатність відповідно до IEC 947.2 50 Гц	100 %
Максимальна відключаюча здатність I _{cu} для 400В (EN 60947-2)	6 kA

Електричний струм/ температура

Номинальний струм при -15°C	23,2 A
Номинальний струм 20 °C	20,8 A
Номинальний струм 30 °C	20 A
Номинальний струм при 35°C	19,6 A
Номинальний струм 40 °C	19,1 A
Номинальний струм 45 °C	18,6 A
Номинальний струм 50 °C	18,2 A
Номинальний струм 55 °C	17,7 A
Номинальний струм 60 °C	17,2 A

Коефіцієнт корекції струму

Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	0,8
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч	0,8
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв	0,7
Корегуючий коефіцієнт при розташуванні поруч 6 пристроїв	0,6

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11,7 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	3 W

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	2000
Кількість механічних процесів	4000

Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	84 mm
Ширина встановленого виробу	71 mm

Монтаж

Момент затяжки	2 Нм
Нижнє підключення для модульних пристроїв	так
Підходить для вбудованого монтажу	так

Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 16 mm ²
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	1 / 25 mm ²
Поперечний розріз під з'єднання при нерухомому проводі	1 / 25 mm ²
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	1 / 16 mm ²
Вихідна клемма	відкрита
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	1 / 25 mm ²
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	1 / 16 mm ²

Кабель

Перетин дроту, для тестування нагріву (мм ²)	2,5 mm ²
Відповідно до стандарту виробу	

Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

Стандарти

Стандартний текст	EN 61009-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP2X
Тип диференційного захисту	A

Умови використання

Робоча температура	-25...40 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2 IEC 60947-2	
Клас обмеження енергії I _{2t}	3
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	-55...70 °C

Температура

Температура калібрування	30 °C
Температура навколишнього повітря під час тестування нагріву	24,5 °C
Макс. допустима температура для частин (призначених для торкання)	71,4 °C
Макс. допустима температура для частин (при ручному керуванні)	53,1 °C
Макс. допустима температура для частин (без можливості торкнутися)	95,7 °C
Макс. допустима температура на клеммах	75,2 °C
Межа зростання температури для частин (переміщеного доступу)	25 K
Межа зростання температури для частин (без можливості торкнутися)	60 K
Межа зростання температури для частин (є можливість торкнутися)	40 K
Межа зростання температури для клем відповідно до стандарту продукту	65 K
Вимірювання зростання температури для частин (без можливості торкнутися)	13,1 K
Вимірювання зростання температури для частин (є можливість торкнутися)	55,7 K
Вимірювання зростання температури для частин (переміщеного доступу)	31,4 K
Вимірювання зростання температури на клеммах при I _n	35,2 K