



VZ603N

Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112

Архітектура

| | |
|-------------|-------------------|
| Тип монтажу | З'єднано клипсами |
|-------------|-------------------|

Кришка, двері

| | |
|-----------------------|---------|
| Тип закривання дверей | Защіпка |
|-----------------------|---------|

Матеріали

| | |
|---------------------------|------------------|
| Колір | RAL 9010 |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | Пластик |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|------------------------------|---------|
| Глибина встановленого виробу | 16,5 mm |
| Внутрішня глибина | 16,5 mm |
| Висота встановленого виробу | 250 mm |
| Ширину встановленого виробу | 280 mm |

Монтаж

| | |
|--------------------------------------|----|
| Підходить для вживання поза будинком | ні |
|--------------------------------------|----|

Обладнання

| | |
|------------------------|---|
| Кількість рядів в щиті | 1 |
| Кількість секцій щита | 1 |

Стандарти

| | |
|----------------------------|---------------|
| Європейська директива WEEE | не пов'язаний |
|----------------------------|---------------|

Безпека

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів | IK07 |
| Захисне виконання ІР | IP40 |
| Клас захисту | Клас захисту II |
| Безгалогену | так |

Умови використання

Робоча температура

-25...40 °C
