



Розетка з з/к з полем д/надпису, помаранчова  
матова, 16А/250В В.х

47501907

#### Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

#### Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

#### Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

#### Матеріали

Діаграма спеціальних кольорів	помаранчевий
Колір	Оранжевий
Колір RAL	RAL 2003 - Світло - помаранчевий
Матеріал	термопласт

#### Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

#### Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

#### Підключення

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

**Використовуйте**

---

Унікальна властивість продукції 1 - продаж з полем для надпису

---

**Безпека**

---

Клас захисту ІК від механічних ударів	05
Захисне виконання ІР	IP20

---

**Ідентифікація**

---

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1

---