



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контакті в, пол.бі лизна,  
16A/250В S.1

47088989

#### Архітектура

Тип	згідно з DIN 49440
Тип монтажу	внутрішня установка

#### Основні електричні характеристики

Номинальна напруга	250 V
Номинальна напруга	250 V AC
Частота	50/60 Hz
Номинальний струм	16 A

#### Електричний струм

Вимірювальний струмвитоку	30 mA
Номинальний струм	16 A
Стійкість до ударних струмів	250 A (8/20) s
Опір короткому замиканню(з запобіжником 20 AgL)	3 kA

#### Відключення

Час спрацювання	30 ms
-----------------	-------

#### Кришка, двері

Накладка	Центральна кришка
----------	-------------------

#### Матеріали

Колір	Болярна бі лизна
Колір	білий
Колір RAL	RAL 9010 - Білий
Матеріал	термопласт
Зовнішній вигляд поверхні	глянцевий

#### Розміри

Глибина занурення	31,9 mm
-------------------	---------

**Монтаж**

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

**Підключення**

Зажими для підключення	згідно з VDE 0620-1
------------------------	---------------------

**Безпека**

Клас захисту ІК від механічних ударів	07
Захисне виконання ІР	IP20

**Ідентифікація**

Головна лінійка дизайну (розробки)	Berker S.1/B.3/B.7
Вторинна лінійка дизайну	Berker S.1