



Розетка без з/к, пол.бі лизна, 16A/250В S.1

6167038989

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Основні електричні характеристики

| | |
|--------------------|----------|
| Номинальна напруга | 250 V |
| Номинальна напруга | 250 V AC |
| Частота | 50/60 Hz |
| Номинальний струм | 16 A |

Кришка, двері

| | |
|----------|-------------------|
| Накладка | Центральна кришка |
|----------|-------------------|

Матеріали

| | |
|---------------------------|------------------|
| Колір | Болярна бі лизна |
| Колір | білий |
| Колір RAL | RAL 9010 - Білий |
| Матеріал | диффпласт |
| Зовнішній вигляд поверхні | глянцевий |

Розміри

| | |
|-------------------|-------|
| Глибина занурення | 32 mm |
| Глибина дзеркала | 8 mm |

Безпека

| | |
|---------------------------------------|----|
| Клас захисту IK від механічних ударів | 02 |
|---------------------------------------|----|

Ідентифікація

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Вторинна лінійка дизайну | Berker S.1 |