



85648188

## Кнопка 4-канальна KNX-quicklink S.1/B.x пол.бі лизна МАТОВА

### Функції

- функція скидання (до заводських налаштувань)

### Керування та індикатори

- робочі зони, які можна налаштувати як одну або дві робочі зони

### Зв'язок

Категорія приймача 2

### Потужність

Потужність радіопередачі < 10 mW

### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)

### Матеріали

Колір RAL RAL 9010 - Білий  
Матеріал термопласт

### Керування LED лампами

LED з LED режиму конфігурації та функцій

### Обладнання

Кількість радіоканалів 4  
Передавач, тривалість циклу 1 %

### Безпека

- з захистом від демонтажу

**Умови використання**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5...45 °C |
|--------------------|------------|

**Ідентифікація**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Застосування                       | Керування світлом  |
| Головна лінійка дизайну (розробки) | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Вторинна лінійка дизайну           | Berker S.1         |

**Інструкція**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Інформаційний текст | Додаткові функції доступні у 1-канальній вставці через 2-канальний радіоканал |
|---------------------|---|